

金星 46#工程机械专用抗磨液压油（L-HM）

概述

金星工程机械专用抗磨液压油采用深度加氢III类基础油，和高性能极压抗磨添加剂、抗氧防锈添加剂复配精制而成的高粘度指数长寿命液压油，适合于在高温高压高速等苛刻条件下运转的各种液压系统及工程机械。

优势

- 杰出的抗磨损性能，能彻底减少在高荷重状态下产生的气缸部位噪音
- 卓越的高温氧化稳定性，防止油泥产生，延长用油周期
- 优良的抗乳化性能和空气释放性，能有效保证设备压力
- 特有的高粘度指数特性，使油品的年度维持稳定，降低在高荷重状态下液压设备的气缸、泵、气门部位的磨损

执行标准

符合标准 GB 11118.1

应用

- 工程、建筑、矿山、油田、轧钢、塑料加工等工程机械的液压系统
- 高温、高压、高速等各种苛刻条件下运转的其他各类液压系统

技术指标

典型数据	典型结果				试验方法
	32	46	68	100	
粘度等级	32	46	68	100	
运动粘度（40℃），mm ² /s	33.1	46.1	67.7	100.5	GB/T 265
粘度指数	100	102	105	107	GB/T 1995
闪点（开口），℃	196	212	220	228	GB/T 3536
倾点，℃	-35	-32	-24	-24	GB/T 3535
铜片腐蚀（100℃，3h），级	1a	1a	1a	1a	GB/T 5096
抗乳化性（40-37-3mL），min	8	10	10	10	GB/T 7306