

金星混凝土泵车专用润滑脂

概述

本产品针对混凝土泵车的特殊工作情况，采用高级脂肪酸混和皂稠化精制矿物油，加入优质复合添加剂，采用特殊配方，经过特殊工艺制造而成。

优势

- 优良的极压抗磨性能，可以满足高负荷条件下的润滑要求
- 优良的粘附性能，可以在润滑部位形成较厚的油膜
- 高粘温系数，高温粘度保持性好，低温流动性能好，具有优异的泵送性能
- 优良的抗水性能及防腐、防锈性能

执行标准

符合标准 Q/XFY 023

应用

- 建筑行业混凝土泵车、混凝土搅拌站的润滑

技术指标

| 典型数据                              | 典型结果       | 试验方法      |
|-----------------------------------|------------|-----------|
|                                   | 000        |           |
| 工作锥入度，0.1mm                       | 454        | GB/T 269  |
| 滴点，℃                              | 169        | GB/T 4929 |
| 腐蚀(T <sub>2</sub> 铜片，100℃，24h)    | 铜片无黑色或绿色变化 | GB/T 7326 |
| 钢网分油(100℃，24h)，%                  | 无          | SH/T 0324 |
| 蒸发量(99℃，22h)，%                    | 1.0        | GB/T 7325 |
| 氧化安定性（99℃，100h，0.760MPa），压力下降 Mpa | 0.03       | SH/T 0325 |