

L-HS 酯类半合成低温抗磨液压油

概述

福克 L-HS 酯类半合成低温抗磨液压油系列产品是采用高品质酯类合成基础油、优质矿物基础油和精选添加剂系统配制而成。能够在高压、高功率泵的液压系统中保持较长使用寿命。

优势

- 卓越的粘温性能和低温使用特性，低温下具有良好的冷启动性和泵送性
- 优异的抗磨性能和氧化安定性，延长设备使用寿命
- 超强的清洁性能，系统积碳少，减少维修成本
- 超强剪切稳定性，在长时间受剪切力下仍能保持粘度等级
- 与常规密封材料适应性良好

应用

●寒区露天作业的工程机械、建筑机械、矿山机械、油田机械及船舶、车辆环境温度变化较大的中、高压液压系统。

执行标准

符合标准 GB11118.1-2011

技术指标

典型数据	典型结果			试验方法
粘度等级	22	32	46	
运动粘度（40℃），mm2/s	22.5	32.8	46.3	
运动粘度 1500mm2/s 的温度，℃	-30	-24	-18	
粘度指数	152	154	155	
闪点（开口），℃	165	163	165	
倾点，℃	-48	-42	-39	
铜片腐蚀（100℃，3h）， 级	1a			GB/T 5096
抗乳化性（40-37-3mL）， min	10	12	15	GB/T 7305