

水-乙二醇型难燃液压油

概述

福克水-乙二醇型难燃液压油采用水和乙二醇为基础液，并加入高性能添加剂调配而成。在高温、高压、接近火源、有火灾危险的环境下，具有良好的安全防火性能；在寒冷的工作环境使用，具有良好的低温流动性。

优势

- 优良的抗燃性，保证油品在高温或接触明火时使用安全
- 极低的凝固点，保证低温启动容易
- 优异的防腐性能
- 出色的润滑性能，保证设备寿命
- 使用寿命长

应用

- 有明火、高温环境下运行的液压系统
- 钢铁、煤矿、轻工、化工、机械加工、塑料加工工业中需要防火的液压系统

执行标准

符合标准 GB/T 21449-2008

技术指标

典型数据	典型结果	试验方法
粘度等级	46	
运动粘度 (40℃), mm ² /s	46.8	GB/T 265
倾点, °C	-45	GB/T 3535
水分, %	40	SH/T 0246
pH 值 (20℃)	9.5	ISO 20843
泡沫性 (泡沫倾向/泡沫稳定性) mL/mL		
25℃	50/0	GB/T 12579
50℃	30/0	
后 25℃	50/0	

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

选用指南

福克	长城	昆仑	美孚	壳牌	道达尔	福斯
福克牌 水-乙二 醇型难 燃液压 液	长城牌 水-乙二 醇型难 燃液压 液	昆仑牌 水-乙二 醇难燃 液压油	MobilNy vac20	L-HFL 水-乙二 醇抗燃 液压油	HYDRA NSAFE HFD 46	HYDRD THERM 46NP3