

轴承油

概述

福克轴承油系列产品以优质深度加氢III类基础油，加入抗氧防锈、极压抗磨添加剂采用先进技术调制而成，该产品具有优良的抗磨减摩、抗氧防锈性能。

优势

- 优良的氧化安定性，延长油品的使用周期
- 优异的润滑减摩性能，保证设备正常运转
- 佳的抗氧防锈性，对磷青铜材质更为有效
- 极好的抗乳化分水性能，有效延长设备使用寿命

应用

- 滑动轴承或滚动轴承的压力、油浴、喷雾润滑。
- 离合器在环境温度 0℃ 以上使用

执行标准

符合标准 SH/T 0017-1998

技术指标

典型数据	典型结果						试验方法
粘度等级	2	3	5	10	15	22	
运动粘度(40℃), mm ² /s	2.1	3.1	4.7	10.3	15.8	23.3	GB/T 265
闪点（开口）, °C	-	-	-	150	150	160	GB/T 3536
闪点（闭口）, °C	90	80	100	-	-	-	GB/T 261
倾点, °C	-65	-65	-55	-40	-36	-32	GB/T 3535
铜片腐蚀(100℃, 3h) 级	1						GB/T 5096
液相锈蚀（蒸馏水）	无锈						GB/T 11143
氧化安定性酸值达 2.0 mgKOH/g, h	1100						GB/T 12581