

抗冻锂基润滑脂

概述

福克抗冻锂基润滑脂是以有机锂皂稠化剂稠化深度精制加氢基础油，并加入结构改善剂等多种添加剂，通过先进的管式皂化工艺精制而成。适应温度：-30℃-130℃

优势

- 优良的高低温性能，在较低的温度下能够保持使用粘度
- 良好的抗水淋性，适宜潮湿环境下轴承的润滑
- 优异的机械安定性和胶体安定性，避免润滑脂流失
- 优异的氧化安定性，防止润滑脂高温变质
- 良好的橡胶适应性，与绝大多数橡胶适应
- 优异的贮存安定性，长期贮存产品性能保持不变

应用

- 石化、轻纺等行业设备中、高速、宽温度范围工作的各种滚动轴承的润滑

执行标准

符合标准 Q/XFY 023

技术指标

典型数据	典型结果		试验方法
	2#	1#	
锥入度，0.1mm	280	325	GB/T 269
滴点，℃	188	186	GB/T 3498
腐蚀（T ₂ 铜片，100℃，24h），级	铜片无黑色或绿色变化		GB/T 7326
相似粘度(-15℃，10s ⁻¹ ），Pa·s	550	480	SH/T 0048
钢网分油，%	0.3	0.5	GB/T 0324