

太阳神 Gas 有机钼燃气发动机专用油 (SL)

概述

福克太阳神 Gas 有机钼燃气发动机专用油 (SL) 是以加氢精制的III类矿物油为基础油，加入燃气发动机油专用复合剂调制而成，适用于燃气车辆。

优势

- 节约燃气率 5%以上
- 极佳的高温抗氧化能力，减少发动机内油泥的产生，保护排放系统
- 优异抗磨能力，改善油膜强度，防止磨损
- 燃气机油专用配方调制，保证发动机的润滑，减少机件间的摩擦，降低润滑油的消耗，延长换油周期

应用

- 国III排放的燃气及双燃料发动机
- 燃气及双燃料发动机的混合车队
- 公路燃气及双燃料运输车辆

执行标准

符合标准 Q/XFY 013

技术指标

典型项目	典型结果				试验方法
	5W/30	10W/30	15W/40	20W/50	
运动粘度 (100℃), mm ² /s	10.1	10.8	14.2	20.4	GB/T 265
粘度指数	132	128	122	116	GB/T 1995
闪点, °C	235	240	245	250	GB/T 3536
低温动力粘度, mPa·s (-30℃)	6345 (-30℃)	6516 (-25℃)	6727 (-20℃)	6983 (-15℃)	GB/T 6538
倾点, °C	-39	-36	-33	-30	GB/T 3535

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利