

土星大马力农机两用油（100 号）

概述

土星大马力农机两用油以深度加氢型精制矿物油为基础油，加入多种优质添加剂调配而成。

优势

- 具有液压油和齿轮油的双重功效，适用于进口及国产大马力拖拉机的液压传动系共为统一体的润滑
- 新型配方技术，卓越的粘温性能与低温特性，对变速箱和终端驱动齿轮具有超强保护作用
- 特殊的粘指剂，保证油品在高温，重载的条件下仍具有优异的粘度保持性，延长液压传动系统的寿命
- 优异的抗氧化及抗磨损性能，有效防止氧化沉积物的生成及机件磨损，延长机械使用寿命

应用

- 现代农业、工业轮轴式和履带式拖拉机的变速箱液压系统终端的驱动装置
- 尤其适用于欧美设计的各新型前后驱动的大马力拖拉机、联合收割机的要求

执行标准

符合标准 Q/XFY 044

技术指标

典型项目	典型结果	试验方法
运动粘度（40℃），mm ² /s	99	GB/T 265
粘度指数	121	GB/T1995
闪点（开口），℃	235	GB/T 3536
倾点，℃	-36	GB/T 3535
铜片腐蚀（100℃，3 h），级	1a	GB/T 5096
液相锈蚀（蒸馏水）	无	GB/T 11143
烧结负荷P _D ,N	2452	GB/T 3142