

土星宽温高压抗磨液压油（L-HV）

概述

土星宽温高压抗磨液压油采用深度精制的高粘度指数基础油和精选添加剂调制而成。本系列产品四季通用，保证冬季严寒地区户外作业的液压系统正常运行。

优势

- 优良的粘温性能，确保低温下液压系统具有良好的冷启动和泵送性
- 杰出的抗磨损性能，能彻底减少在高荷重状态下产生的气缸部位噪音
- 卓越的高温氧化稳定性，改善了高温运作条件下的变色现象，防止油泥产生，延长用油周期
- 杰出的热稳定性，在高温条件下维持油品的性能稳定
- 出众的抗乳化性和水解安定性，使其在少量污水时能与水迅速分离
- 特有的高粘度指数特性，使油品的年度维持稳定，降低在高荷重状态下液压设备的气缸、泵、气门部位的磨损

应用

- 各种进口高端农用机械的液压系统，如约翰迪尔、纽荷兰、爱科、道依茨法尔、克拉斯、久保田等进口品牌机械

执行标准

符合标准 GB 11118.1

技术指标

典型数据	典型结果		试验方法
	32	46	
粘度等级	32	46	GB/T 265
运动粘度（40℃），mm ² /s	32.5	46.6	GB/T 265
运动粘度 1500mm ² /s 的温度，℃	-18	-12	GB/T 265
粘度指数	149	152	GB/T 1995
闪点（开口），℃	188	192	GB/T 3536
倾点，℃	-42	-36	GB/T 3535
铜片腐蚀(100℃，3h)，级	1a		GB/T 5096
抗乳化性（40-37-3mL），min	10	12	GB/T 7305

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。