

土星大型采棉机摘锭润滑脂

概述

土星大型采棉机摘锭润滑脂，由高粘度指数矿物基础油和锂复合皂基稠化剂构成，并添加多种优质添加剂调配而成，专用于采棉机轴承的润滑，工作温度为：-20℃~120℃。

优势

- 优质的添加剂配方，提供了卓越的高温抗氧化性能及低温流动性能
- 优异的抗磨极压性能，延长零件的使用寿命
- 卓越的密封性能，防湿、防尘、防土、防污
- 良好的抗水性能，即使有大量水存在，仍能确保采棉机设备的正常运转

应用

- 机械采棉领域，用于采棉机摘锭设备的润滑
- 同时适用于所有旋转零件的润滑

执行标准

符合标准 Q/XFY 051

技术指标

典型项目	典型结果	试验方法
外观	蓝绿色光亮油膏	目测
滴点，℃	160	GB/T 3498
工作锥入度（全尺寸），0.1mm	475	GB/T 269
腐蚀（T ₂ 铜片，100℃，24h）	铜片无绿色或黑色变化	GB/T 7326
蒸发量（99℃，22h），%	0.8	GB/T 7325
氧化安定性（99℃，100 h，0.760Mpa），压力降 Mpa	0.02	SH/T 0325
防腐蚀性（52℃，48h），级	1	GB/T 5018
相似粘度（-15℃,10s ⁻¹ ），Pa·s	220	SH/T 0048